

## 屋内 P2.5 フロントメンテナンスモデル



※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

### ユニットスペック

使用材料	アルミ	
ユニットボックスサイズ	640×480	mm
解像度	256×192	pix

### モジュールスペック

モジュールピッチ	2.5	mm
モジュールサイズ	320×160	mm
解像度	128×64	pix

### 製品スペック

製品重量/ユニット	12	kg
水平視野角	160	度
垂直視野角	140	度
最適視距離	3~	m
最大消費電力	1000	w/m <sup>2</sup>
平均消費電力	325	w/m <sup>2</sup>
スクリーン輝度	600-1200	cd/m <sup>2</sup>
リフレッシュレート	3840	Hz
電源	100~240	V
設計寿命	100000	時間
動作環境温度	-10~40	°C
メンテナンス方式	フロント	
コントラスト比	70000:1	

### 施工例

17m<sup>2</sup>



ユニットボックスは、アルミ(フロント・バック)・スチール(フロント・バック)の4種類から選べます。

スチールユニットボックスは、カスタマイズ製作(モジュールの倍数)も承ります。

防水・防衛に優れたGOB加工(シリコンコーティング)が可能です。

お気軽にお問い合わせください。